# ПРАЙС-ЛИСТ Osmo Ukraine

www.osmo.net.ua // www.facebook.com/osmoukraine/

# НАТУРАЛЬНІ ПОКРИТТЯ OSMO ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

***Все найкраще від природи***

**01.06.2021**

! **Osmo — деревообробник та виробник лкм з майже сторічною практикою та всесвітньою популярністю.**
Усі олії та фарби Osmo розроблені та використовуються в першу чергу для власних дерев`яних виробів (масивної дошки, терас, вагонки, фасадів, парканів, тощо). Тому усі рекомендації з підготовки поверхні, нанесення/витрат олій та фарб, використання засобів для догляду є перевіреними не тільки висококваліфікованими спеціалістами, а й часом!
**Детальна інформація наведена в технічних листах до кожного** Osmo-продукту.

**Примітки:**

> Для кожного окремого проекту рекомендовано завжди робити **тестове фарбування** зразка
> Усі наведені значення **по витратах** Osmo-продуктів відносяться до **гладкої строганої/шліфованої** поверхні.
> **Час висихання** вказано виходячи з умов**: t+23С; відносн.вологість повітря 50-60%; регульована вентиляція повітря.**
> **Відкритий час** — це час, за який ще можна працювати з вологою поверхнею нанесеного матеріалу (виправити помилки): Hartwachs Öl Original, Farbig, Decorwachs Transparent, Öl-Beize ~ **30 хв**.; Hartwachs ol Rapid, Top oil ~**15 хв**.
> Не використовуйте продукти-концентрати в нерозчиненому вигляді, якщо це не передбачено інструкцією.

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | ОПИС | ВИТРАТА | АРТ. | ЕФЕКТ | догляд | ФАСОВКА | ЦІНА, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **КОЛІР ТА ЗАХИСТ. ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ** | | | | | | |
| 1 | **HARTWACHS-ÖL** Original | **Олія з твердим воском** для дерев`яних та пробкових підлог, OSB-плит, виробів з клеєної деревини Для *оновлення* -1 шар Для *нефарбованої* деревини -2 шари *Час висихання: 1 шар ~10 годин* | 24 м²/л 1 шар | **3011** **3032** **3062** **3065** | глянць шовк.-матовий матовий напівматовий | **3081-3079-3098-3440** | **0.125л** **0.375л** **0.75л** **2.5л** **10л** **25л** | **440** **890** **1350** **4150** **15710** **37240** |
| 2 | **HARTWACHS-ÖL** Rapid | **Олія з твердим воском *швидковисихаюча*** для дерев`яних та пробкових підлог, OSB-плит, виробів з клеєної деревини *Час висихання: 1 шар ~ 5 годин* | 24 м²/л 1 шар | **3232** **3262** **3240** | шовк.-матовий матовий білий прозорий | | **0.75л** **2.5л** **10л** | **1505** **4550** **17345** |
| 3 | **HARTWACHS-ÖL** Express | **Олія з твердим воском *Експрес (швидковисихаюча)*** для дерев`яних та пробкових підлог, OSB-плит, виробів з клеєної деревини *Час висихання: 1 шар ~ 2-3 години* | 24 м²/л 1 шар | **3332** **3362** **3340** | шовк.-матовий матовий білій прозорий | | **0,75л** **2,5л** **10л** | **1505** **4550** **17345** |
| 4 | **HARTWACHS-ÖL** Anti-Rutsch | **Олія з твердим воском *антиковзаюча (професійна!)*** д/дерев`яних та пробкових підлог, OSB-плит Для *нефарбованої* деревини: 2 тонких шари! *Час висихання: 1 шар ~ 10 годин* | 24 м²/л 1 шар | **3088** **3089** | напівматовий ст.до ковз. **R9** шовк.-матовий ст.до ковз.**R11** | | **0.125л** **0.75л** **2.5л** **10л** | **440** **1505** **4550** **17345** |
| 5 | **2K HOLZ ÖL** NEW | **Олія *двокомпонентна (професійна!)*** *без розчинника* для дерев`яних підлог **з високим рівнем експлуатації** *(в т.ч.комерційних)* *Нанесення:в 1* шар *Час висихання: 1 шар ~ 12-16 годин* | 40-50 м2/л 1 шар | **11 кольорів** | матовий | | **0,375** **1л** | **1995** **4620** |
| 6 | **HARTWACHS-ÖL** Farbig | **Олія з твердим воском *для тонування*** пробкових та дерев`яних підлог, панелей, дверей, меблів, виробів.з клеєної деревини Для *нефарбованої* деревини -2 шари Для **підлоги**: 1 шар HWÖl Farbig + 1 шар Hartwachs Öl Original! *Час висихання: 1 шар ~ 10 годин* | 30 м²/л 1 шар | **3040** **3041** **3067** **3071** **3072** **3073** **3074** **3075** | білий натур /матовий світло-сірий мед бурштин терра графіт чорний | для підлоги: Wisch- fix **8016**, Wachspflege und R- **3029-3087**(white), Pflege-Ol | **0.125л** **0.75л** **2.5л** **10л** **25л** | **440** **1390** **4205** **16130** **38010** |
| 7 | **HARTWACHS-ÖL** Effekt | **Олія з твердим воском** для деревини ***темних порід*** або деревини *тонованої у темні відтінки* Для **підлоги**: 1 шар HWÖl Effekt + 1 шар HWÖl Original! *Час висихання: 1 шар ~ 12 годин* | 30 м²/л 1 шар | **3091** **3092** | срібло золото | | **0.125л** **0.375л** **0.75л** **2.5л** | **440** **1330** **2645** **7990** |
| 8 | **Sachet** | **Тестер** «саше» до будь-якої Osmo-олії або фарби для внутрішніх/зовнішніх робіт | | | | - | **5мл** | **50,00** |

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | ОПИС | ВИТРАТА | АРТ. | ЕФЕКТ | догляд | ФАСОВКА | ЦІНА, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **КОЛІР ТА ЗАХИСТ. ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ** | | | | | | | | |
| 9 | **TOPOIL** | **Олія з твердим воском** ***для столешень та меблів*** ідеально д/столешень з масиву або клеєного бруса, робочих поверхонь (кухон. столешень, письмових столів тощо) Для *нефарбованої* деревини: 2 шари *Час висихання: 1 шар ~ 8-10 годин* | 24 м²/л 1 шар | **3028**<br>**3037**<br>**3038**<br>**3039**<br>**3058**<br>**3061**<br>**3068** | шовк.-матовий<br>білий<br>терра<br>графіт<br>матовий<br>акація<br>натур | для самостійних кольрових покриттів та меблів: Spray cleaner 8026; для підлоги: див. догляд за Hartwachs-Ol - | **0,125л**<br>**0,5л** | **440**<br>**965** |
| 10 | **Chopping Board Oil** NEW | **Олія з твердим воском** *для кухонних* ***дошок для нарізання*** *Нанесення: 2* шари *Час висихання: 1 шар ~ 8-10 годин* | 24 м²/л 1 шар | **3099** | матовий прозорий | | **0,5л** | **965** |
| 11 | **KLARWACHS** | **Олія з твердим воском** для ***твердих порід*** деревини *Час висихання: 1 шар ~ 10 годин* | 16 м²/л 1 шар | **1101** | безбарвний | | **0.125л**<br>**0.75л**<br>**2.5л** | **440**<br>**965**<br>**2935** |
| 12 | **REAKTIONS-BEIZE** | **Кислотне старення *(професійне!)*** для дубових поверхонь: меблів, сходів, фурнітури, дошки, ін. *Час реакції: 3-5 год.* | 10-15 м²/л | **6656**<br>**6657**<br>**6658** | легкий сірий<br>средній сірий<br>інтенсивн. сірий | | **1,0л** | **1925** |
| 13 | **DEKORWACHS** Transparent tone | **Кольорова олія з декоративним воском** *з невисоким вмістом пігменту* для ***захисту та фарбування*** будь-яких типів дерев`яних поверхонь: стін, дверей,балок, вироб.з клеєної деревини, ДСП и МДФ, меблів, дитячих іграшок, дерев`яної підлоги. *Час висихання: 1 шар ~ 8-10 годин* Для **підлоги:** необхідне нанесення фінишного шару Hartwachs Öl Original ***(для відбіленого паркету у якості фінішного шару рекомендовано Hartwachs-Öl Farbig 3040 або 3041)*** | 24 м²/л 1 шар | **3102**<br>**3103**<br>**3111**<br>**3118**<br>**3119**<br>**3123**<br>**3136**<br>**3137**<br>**3138**<br>**3143**<br>**3144**<br>**3161**<br>**3164**<br>**3166**<br>**3168**<br>**3191** | бук димчастий<br>дуб світлий<br>білий<br>сірий гранит<br>сірий шовк<br>клен<br>береза<br>вишня<br>махагон<br>коньяк<br>лапаччо<br>венге<br>дуб<br>горіх<br>антік<br>папірус | | **0.125л**<br>**0.375л**<br>**0.75л**<br>**2.5л**<br>**25л** | **440**<br>**890**<br>**1350**<br>**4150**<br>**37240** |
| 14 | **DEKORWACHS** Intensive tone | **Кольорова олія з декоративним воском** *з високим вмістом пігменту* для ***захисту та фарбування*** будь-яких типів дерев`яних поверхонь 1 шар = прозорий матовий ефект 2 шари =непрозорий, напівглянцевий еф. *Час висихання: 1 шар ~ 8-10 годин* Для **підлоги:** тільки 1 шар + фініш HWÖl ***(для відбіленого паркету рекомендовано фінішний шар - Hartwachs-Öl Farbig 3040)*** | 24 м²/л 1 шар | **3104**<br>**3105**<br>**3125**<br>**3131**<br>**3132**<br>**3169**<br>**3172**<br>**3181**<br>**3186**<br>**3188** | червоний ~RAL3000<br>жовтий ~RAL1021<br>блакитний ~RAL5010<br>зелений ~RAL6029<br>сіро-біжевий<br>чорний<br>шовк<br>галька<br>білий матовий<br>сніг | | **0.125л**<br>**0.375л**<br>**0.375л**<br>**0.75л**<br>**0.125л**<br>**0.375л**<br>**0.75л**<br>**2.5л**<br>**25л** | **440**<br>**965**<br>**965**<br>**1505**<br>**440**<br>**965**<br>**1505**<br>**4555**<br>**41285** |
| 15 | **ÖL-BEIZE** | **Кольорові бейци** *на олійнійній основі* ***(професійні!)*** для ***тонування*** усіх типів дерев`яних підлог (масивної та паркетної дошки, пробки, OSB-плит), сходів та меблів *Час висихання: 1 шар ~ 12 годин* 1-й/2й шар = бейци 2-й/3й шар =фінішний шар HWÖl Original ***(для відбіленого паркету рекомендовано фінішний шар - Hartwachs-Öl Farbig 3040)*** | 24-48 м²/л 1 шар | **3501**<br>**3512**<br>**3514**<br>**3516**<br>**3518**<br>**3519**<br>**3541**<br>**3543**<br>**3564**<br>**3590** | білий<br>сріблясто-сірий<br>графіт<br>ятоба<br>світло-сірий<br>натуральний<br>гаванна<br>коньяк<br>табак<br>чорний | - | **0.125л**<br>**0.5л**<br>**1.0л**<br>**2.5л** | **440**<br>**1165**<br>**2180**<br>**4940** |
| 16 | **HARDENER** для Öl-Beize | **Затверджувач** для ***прискорення*** часу висихання Öl-Beize+ Hardener : 1 шар ~4-5 годин | на 1 л | **6631** | безбарвний | | **0.06л** | **430** |
| 17 | **HOLZPROTEKTOR** | **Просочення** *з* ***водовідштовхувальним*** *ефектом* для внутрішніх/зовн.робіт. Без біоцидів. *Час висихання: 1 шар ~ 24 години* ***Протягом 7 днів нанести фінішний шар!*** | 8,4 м²/л 1 шар | **4006** | безбарвний | - | **0.75л**<br>**2.5л**<br>**25л** | **990**<br>**3015**<br>**27555** |

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | ОПИС | ВИТРАТА | АРТ. | ЕФЕКТ | догляд | ФАСОВКА | ЦІНА, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **КОЛІР ТА ЗАХИСТ. ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ** | | | | | | | | |
| 18 | **BETON- ÖL** | **Олія по бетону *(професійна!)***<br>додає стійкості поверхням з бетону (експонов.бетону) та неглазуров.плитки, штучн., мікропористого, ломаного або полірованого каменю.<br>*Застосування*: підлога, кухня, столешні, ванна кімната, підвіконня.<br>*Час висихання: 1 шар ~ 8-10 годин* | 50 м²/л<br>1 шар | **610** | безбарвний<br>шовковистий | Hartwachs-Ol, Wisch-fix 8016 | **0.75л**<br>**2.5л** | **1045**<br>**3165** |
| 19 | **UVIWAX** | **Віск з УФ-захистом**<br>самостійне покриття д/дерев`яних поверх. з європейських порід: стін, стелі, шаф, дверей, плінтусів тощо. *Стримує пожовтіння*<br>*Час висихання: 1 шар ~ 3-4 години* | 16 м²/л<br>1 шар | **7200**<br>**7266** | безбарвний<br>шовк.-матовий<br>біла ялина<br>прозорий | | **0.75л**<br>**2.5л** | **1430**<br>**4205** |
| 20 | **WOHNRAUM-WACHS** | **Віск**<br>Високоякісне декоративно-захисне покриття для дерев`яних поверхонь: стін, стелі, балок, плінтусів, вагонки, іграшок ін<br>*Назамінний д/фарбування стелі*<br>*Час висихання: 1 шар ~ 3-4 години* | 16 м²/л<br>1 шар | **7393**<br>**7394** | білий прозорий<br>білий непрозорий | | **0.75л**<br>**2.5л** | **1200**<br>**3550** |
| 21 | **SPRITZ-WACHS** | **Професійний віск**<br>***для розпилення***<br>д/ будь-яких пород деревини, де потрібний довготривалий захист, проста у догляді стійка поверхня (сходи, меблі, столешні ін)<br>Особливо рекомендовано для обробки деревини у приміщеннях з підвищеною вологістю (ванних кімнатах, кухнях)<br>***Інструмент: ручний пістолет-розпилювач з бачком Airless/Airmix та краскопультом HVLP***<br>*Час висихання:* див.інструкцію | 24 м²/л<br>1 шар | **3009**<br>**3010**<br>**3012**<br>**3013**<br>**3049**<br>**3066**<br>**3050**<br>**3084**<br>**3085**<br>**3086** | п/мат (R9)<br>натур<br>білий н/проз.<br>чорний непрозор<br>шовк.-глянцев.<br>чорний н/пр.мат<br>білий прозорий<br>білий н/пр.матови<br>матовий<br>шовк.-матовий<br>глянцевий | Spray cleaner 8026 аналогічно | **1,0л**<br>**2,5л**<br>**10л**<br>**1,0л**<br>**2,5л**<br>**10л** | **1600**<br>**3860**<br>**13700**<br>**1430**<br>**3475**<br>**12350** |
| **ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ. ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ** | | | | | | | | |
| ! | * **Правильний та регулярний догляд** за дерев`яними поверхнями вкритими Osmo ( особливо за тими, що інтенсивно використовуються: підлога, столешня тощо) за допомогою відповідних засобів є необхідним заходом для забезпечення довготривалого захисту деревини та гарного зовнішнього виду! Детальні рекомендації по догляду в комерційних/побутових умовах див.додатково. | | | | | | | |
| 22 | **PFLEGE-Öl** | **Олія для догляду**<br>для ***реставрації та оновлення***<br>будь-якої дерев`яної підлоги, меблів, сходів, тощо, вкритих **Hartwachs-Öl** | 40-60<br>м²/л<br>1 шар | **3079**<br>**3081**<br>**3098**<br>**3440** | матовий<br>шовк.-матовий<br>напівмат.R9<br>білий прозорий | | **1,0л**<br>**2,5л** | **1430**<br>**3280** |
| 23 | **WACHSPFLEGE – und Reinigungsmittel** | **Воскова емульсія**<br>***догляд, очищення, видалення складних плям*** з дерев`яних поверх.: підлоги та меблів вкритих **Hartwachs-Öl** | 80-100<br>м²/л | **3029**<br>**3087** | безбарвний<br>білий | | **0,5л**<br>**1,0л** | **680**<br>**1175** |
| 24 | **INTENSIVE-REINIGER** | **Інтенсивний очищувач**<br>*слаболужний концентрат*<br>для внутрішніх/зовнішніх робіт<br>***Глибоке очищення*** дерев`ян.поверхонь вкритих олією ті воском Osmo: паркету, меблів, терасної дошки, нержавіючої сталі, штучних та ін. водостійких поверхонь.<br>Ідеально д/брашир.,недоглянутих, рифлених підлог перед нанесенням Osmo | 24<br>м²/л<br>1 шар | **8019** | безбарвний | | **1,0л**<br>**5,0л** | **850**<br>**3395** |
| 26 | **WISCH - FIX** | **Очищення та догляд**<br>*концентрат* ***д/регулярного*** використання підлоги та їн.дерев`яних поверхонь (стін, стел меблів, дверей) вкритих **Hartwachs-Öl** | 1<br>колп./ л<br>води | **8016** | безбарвний | | **1,0л** | **715** |
| 27 | **SPRAY CLEANER** (Interior) | **Очищення столешень та меблів**<br>засіб з ***розпилювачем***<br>зберігає/оновлює.стр-ру фінішного покриття<br>***Особливо підходить д/догляду за TopOil*** | - | **8026** | безбарвний | | **0,5л** | **440** |

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | ОПИС | ВИТРАТА | АРТ. | ЕФЕКТ | догляд | ФАСОВКА | ЦІНА, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ. ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ** | | | | | | | | |
| 28 | **HOLZ-IMPRAGNIERUNG** | **Антисептик** ***профілактичний*** захист деревини проти плісняви, синьої гнилизни, комах-шкідників (фасад, меблі, вікна, двері) ***Протягом. 3-х місяців нанести фініш*** | 5-6 м²/л 1 шар | **4001** | безбарвний | | **0,75л 2,5л 25л** | **830 2465 22185** |
| 29 | **SPRAY CLEANER** (Exterior) | **Очищення садових меблів** засіб ***з розпилювачем*** доглядає та зберігає структуру фінішного покриття | - | **8027** | безбарвний | | **0,5л** | **465** |
| 30 | **HOLZTERRASSEN REINIGER** | **Догляд за дерев`яними терасами** *концентрат* ***д/регулярного*** догляду та ***очищення*** від забруднення Також д/дерев`ян. сад.меблів, парканів | 30-100 м2/л 1 шар | **8025** | безбарвний | | **1,00 5,0л** | **580 2165** |
| 31 | **WPC & BPC REINIGER** | **Догляд за композитними терасами** *концентрат* ***д/очищення*** від бруду, плям, разводів. Реком. повне оброблення тераси 1-2 р/рік. Підх.д/сад.меблів, парканів тощо виробл.з полімерних матеріалів Нанесення - повністю на всю площу! *Час реакції: ~10 хв..* | 10-50 м2/л 1 шар | **8021** | безбарвний | | **1,0** | **850** |
| 32 | **GARD CLEAN** | **Видалення зеленого наліту** *концентрат* ***д/очищення*** сад.меблів з деревини/пластику. Підх.д/каменю, бетону, вироб.зі скла, полімерів, АЦП | 30-100 м2/л 1 шар | **6606** | безбарвний | | **1,0** | **795** |
| 33 | **KRAFT GEL** Holz-Entgrauer | **Видалення сірого шару** *гель* ***д/очищення*** дерев`яних терас, фасадів, садових меблів тощо *Час реакції: ~20 хв.* ***не допускати висихання засобу;*** після очищ. ~ч/з 48 год.на суху поверхню нанесить фініш. | 10-20 м2/л 1 шар | **6609** | безбарвний | | **0,5л 2,5л** *(+ щітка)* **5л** | **390 1935 3395** |
| 34 | **Anstrich-Entferner Gel** (Paint remover) | **Видалення старого шару олії** *гель* ***д/очищення*** дерев`яних терас та садових мебелів. *Час реакції: до 60 хв.* ***не допускати висихання засобу*** | 5 м2/л 1 шар | **6611** | безбарвний | | **0,5л 2,5л** *(с щеткой)* **5л** | **440 2025 3550** |
| **КОЛІР ТА ЗАХИСТ. ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ** | | | | | | | | |
| 35 | **STONE AND TERRACOTTA OIL** | **Олія** *для* ***захисту*** *виробів з* ***терракоти та натур. каменю*** шліфованого, полірованого або колотого. Особливо підходить д/вуличних підвіконь з граніту, а також виробів з вапняку, сланцу *Час висихання: 1 шар ~ 8-10 годин* | 32 м²/л 1 шар | **620** | безбарвний | | **0,75 2,5** | **1045 3145** |
| 36 | **Polymer Composite Maintenance Oil** NEW | **Олія для захисту *композитних поверхонь*** від плям та бруду Використовуєтсья Не для нових, а для відновлення вже використовуємих поверхонь терас, парканів, садових меблів з дерев"яних або бамбукових композитів *Час висихання: 1 шар ~ 8-10 годин* | 24 м²/л 1 шар | **030** | безбарвний | Reiniger 8021 | **1,0 5** | **1070 4850** |
| 37 | **TERRASSEN-ÖL** | **Олія для терас** для ***захисту та догляду*** за садовим паркетом, терасами, меблями з благородних порід деревини. Додає поверхні водо- та брудовідштовхуючі властивості. Для *оновлення* -1 шар Для *нефарбованої* деревини — 2 шари *Час висихання: 1 шар ~ 12 годин* **** Олія №007- безбарвна- не захищає від посіріння та УФ-променів*** | 24 м²/л 1 шар | **004 006 007* 009 010 013 014 016 019 021** | дуглазія бангкірай тік лиственниця термодеревина гарапа массарандуба бангкірай темний сірий дуб морений | Reiniger 8021/8025; меблі -8027 | **0,125 0,75 2,5 25** | **440 965 3090 26355** |
| 38 | **TERRASSEN-ÖL** Anti-Rutsch | **Олія для терас *антиковзаюча*** тільки у якості 2-го (фінішного) шару на попередньо тоновану деревину *Час висихання: 1 шар ~ 12 годин* ****Без УФ-фільтру, не підх.д/нанесення на 007*** | 24 м²/л 1 шар | **430*** | безбарвний напівматовий | Reiniger 8021/8025; меблі -8027 | **0,125 0,75 2,5 25** | **440 1160 3533 31720** |

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | ОПИС | ВИТРАТА | АРТ. | ЕФЕКТ | ДОГЛЯД | ФАСОВКА | ЦІНА, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **КОЛІР ТА ЗАХИСТ. ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ** | | | | | | | | |
| 39 | **HIRNHOLZ-WACHS** | **Віск для герметизації торців** ***захисту*** від розтріскування, розбухання, усихання, знижує вірогідність просочування внутрішніх речовин деревини. Для обробки терасної, фасадної дошки, елементів покрівлі з твердих/ м`яких порід | ~ 5 м²/л поверхні торців 1 шар | **5735** | безбарвний | ' | **0,375**<br>**2,5** | **890**<br>**4150** |
| 40 | **HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR** | **Захисна олія-лазурь** для дерев`яних фасадів, автомобільних навісів, балконів, парканів, пергол, вікон, садових меблів тощо, *тонування* терас. Забезпечує: *профілактичний захист* проти синьої гнилісті, плісняви; стійка до атмосферного та УФ впливу, (виключаючи № 701). Для оновлення -1 шар Для *нефарбованої* деревини -2 шари<br><br>*Відкритий час: ~ 15 хв.*<br>*Час висихання: 1 шар ~ 6 годин; після нанесення 2-го шару ~ 12 годин*<br><br>*** для терас використовується виключно у якості 1-го тонувального шару. № 900 для терас не рекомендована** | 26 м²/л 1 шар | **700**<br>**701**<br>**702**<br>**703**<br>**706**<br>**707**<br>**708**<br>**710**<br>**712**<br>**727**<br>**728**<br>**729**<br>**731**<br>**732**<br>**900***<br>**903**<br>**905**<br>**906**<br>**907** | сосна<br>безбарвн./матовий<br>лиственниця<br>махагон<br>дуб<br>горіх<br>тік<br>пінія<br>венге<br>палісандр<br>кедр<br>темно-зелений<br>сосна орегон<br>дуб світлий<br>белий<br>серий базальт<br>патіна<br>сіра перлина<br>сірий кварц | ' | **0,125**<br>**0,75**<br>**2,5**<br>**25** | **440**<br>**1235**<br>**3665**<br>**33105** |
| 41 | **UV- SCHUTZ- ÖL** | **Захисна олія** з ***УФ(12) фільтром*** для ***вертикальних*** поверхонь Тільки д/зовнішніх робіт. Для оновлення -1 шар Для *нефарбованої* деревини -2 шари *Час висихання: 1 шар ~ 12 годин* | 18 м²/л 1 шар | **420**<br>**425**<br>**427**<br>**428**<br>**429**<br>**431** | безбарвний<br>дуб<br>дуглазія<br>кедр<br>натур<br>кедр червоний | ' | **0,125**<br>**0,75**<br>**2,5**<br>**25** | **440**<br>**1080**<br>**3320**<br>**29715** |
| 42 | **EINMAL — LAZUR HS** | **Одношарова лазурь** *с високим утриманням олій* Економічні витрати матеріалу. Без біоцидів. Прозорий, напівматовий ефект. Стійка до атмосферного та УФ впливу д/дерев`яних фасадів, садових будинків, меблів, парканів, пергол тощо. *Підхотить д/зовнішніх та внутрішніх робіт* Рекомендована для оновлення старих відкрито-порістих лазурей *Відкритий час: ~ 15 хв.* *Час висихання: 1 шар ~ 12 годин* | 26 м²/л 1 шар | **9212**<br>**9235**<br>**9236**<br>**9241**<br>**9261**<br>**9262**<br>**9264**<br>**9271**<br>**9203**<br>**9205**<br>**9206**<br>**9207** | сріблястa тополя<br>червоний кедр<br>лиственниця<br>дуб<br>горіх<br>тік<br>палісандр<br>венге<br>сірий базальт<br>патіна<br>світлий дуб<br>сірий кварц | ' | **0,125**<br>**0,75**<br>**2,5**<br>**25** | **440**<br>**1465**<br>**4365**<br>**39320** |
| 43 | **LANDHAUSFARBE** | **Непрозора фарба** шовков.-матова; надійна, міцна, стійка до атмосф.впливу, незначн.ушкодженням. Ідеально д/дерев`яних фасадів, балконів, вікон, парканів, пергол, дерев.черепиці, сад.мебелів тощо. Для оновлення старих відкрито-пористих покриттів та вивітрених поверхонь. Для оновлення -1 шар Для *нефарбованої* деревини — 2 шари<br><br>*Відкритий час: ~ 15 хв.* *Час висихання: 1 шар ~ 12 годин* | 26 м²/л 1 шар | **2101**<br>**2203**<br>**2204**<br>**2205**<br>**2308**<br>**2310**<br>**2311**<br>**2404**<br>**2501**<br>**2506**<br>**2507**<br>**2606**<br>**2607**<br>**2703**<br>**2704**<br>**2708**<br>**2735**<br>**2742**<br>**2716** | білий<br>жовта ялина<br>слонова кістка<br>яскраво-жовтий<br>темно-червоний<br>кедр<br>червоно-коричн.<br>темно-зелений<br>морська хвиля<br>темно-синій<br>сіро-блакитний<br>коричневий<br>темно-коричн.<br>сіро-чорний<br>сірий<br>світло-сірий<br>димчасто-сірий<br>сірий туман<br>сірий антрацит | ' | **0,125**<br>**0,75**<br>**2,5**<br>**25** | **440**<br>**1290**<br>**3880**<br>**35040** |
| | | **Для вікон та дверей** надзвичайна вологостійкість | 20 м²/л 1 шар | **2104** | білий непрозорий | | **0,75**<br>**2,5** | **1545**<br>**4590** |

| № | НАЙМЕНУВАННЯ | ОПИС | ВИТРАТА | АРТ. | ЕФЕКТ | | ФАСОВКА | ЦІНА, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **КОЛІР ТА ЗАХИСТ. ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ** | | | | | | | | |
| 44 | **GARDEN COLOUR** NEW | **Непрозора фарба**<br>надзвичайно стійка до погодних умов та UV-променів. Шовковисто-матова. Ідеально д/дерев`яних фасадів, балконів, вікон, парканів, пергол, дерев.черепиці, сад.мебелів, навесів, тощо.<br>Для оновлення старих відкрито-пористих покриттів та вивітрених поверхонь.<br><br>Для оновлення -1 шар<br>Для *нефарбованої* деревини — 2 шари<br>*Відкритий час: ~ 15 хв.*<br>*Час висихання: 1 шар ~ 3-4 годин* | 16 м²/л 1 шар | **7103**<br>**7519**<br>**7530**<br>**7629** | жовтий RAL1003<br>синій RAL5019<br>червоний RAL 3000<br>м`ятний RAL6029 | | **0,75** | **1020** |
| | | | | **7283**<br>**7511**<br>**7119**<br>**7817**<br>**7505**<br>**7716**<br>**7542**<br>**7738**<br>**7535**<br>**7500** | зелений RAL 6009<br>оричн.-черв. RAL30<br>біж.-сірий RAL1019<br>шоколад RAL8017<br>чорний<br>сірий RAL7016<br>сірий RAL7042<br>сірий RAL7038<br>св.-сірий RAL7035<br>білий RAL9016 | | **0,75**<br>**2,5** | **1020**<br>**3085** |
| 45 | **PRIMER** NEW | *Глибоко проникаюча* ***грунтівка***<br>Призначена для *професійного* та швидкого нанесення, та забезпечення довготривалого захисту білих або світлокольорових Landhausfarbe та Garden Colour<br>*Час висихання: 1 шар ~ 3-4 годин* | 12 м²/л 1 шар | **7000** | білий непрозорий | | **2,5**<br>**10** | **2710**<br>**9745** |

# ПРАЙС-ЛИСТ Osmo Ukraine

01.06.2021

## ІНСТРУМЕНТИ ТА СУПУТНІ ТОВАРИ OSMO

| НАЙМЕНУВАННЯ | ОПИС | | | ЦІНА, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| **ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ** | | | | |
| **Roll-and-Steichset** | **Набір малярний:**<br>1.Ванночка зі змінними вкладками<br>2.Пензлик дерев`яний з натуральним ворсом<br>3.Валик з ручкою | <br><br>50 мм<br>100 мм | | **1170** |
| | **Змінна насадка (набор: 2шт/уп)** | 100 мм | | **195** |
| | **Змінна насадка (поштучно)** | 100 мм | | **95** |
| **Parkett-Rollset** | **Набір малярний** *для паркетних робіт*:<br>1.Ванночка зі змінними вкладками<br>2.Валик з ручкою *(комбінір. з Telescopic Handle)* | <br><br>250 мм | | **1520** |
| | **Змінна насадка** | 250 мм | | **450** |
| **Replacement roller in Fresh Box** | **Змінна насадка**<br>в пластиковому стакані для багаторазового використання | 250 мм | | **555** |
| **Terrassen-Streichset** | **Набор малярный для террас:**<br>1.Ванночка зі змінними вкладками<br>2.Пензлик дерев`яний з натуральним ворсом<br>3.Щітка *(комбінується з Telescopic Handle)* | <br><br>25 мм<br>150 мм | | **1670** |
| **Flachenstreicher** | **Пензлик плоський**<br>дерев`яний з натуральним ворсом<br>*для нанесения масла* | 25 мм<br>50 мм<br>60 мм<br>100 мм | | **145**<br>**275**<br>**350**<br>**650** |
| **Fussbodenstreich-burste** | **Щітка** дерев`яна з натуральним ворсом<br>для нанесення масла *(комб. З Telescopic Handle)* | 220 мм<br>400 мм | | **1705**<br>**2665** |
| **Decking Scrub brush** | **Щітка** *(комб. З TelescopicHandle)*<br>дерев`яна для очищення террас<br>дерев`яна для нанесення масла на террасу | <br>150 мм<br>150 мм | | <br>**730**<br>**1470** |
| **Pad holder** | **Тримач д/пада** *(комб. З TelescopicHandle)*<br>Superpad large .Білий<br>Superpad large. Червоний<br>Superpad large. Зелений | 105x235мм<br>120x250мм | | **780**<br>**130** |
| **Hand Pad holder** | **Тримач для пада ручний**<br>Superpad small .Білий<br>Superpad small. Червоний<br>Superpad small. Зелений<br>Аплікатор (фліс) д/нанес. фінішного шару масла | 85x135мм<br>95x155мм | | **315**<br>**80**<br>**235** |
| **OPTI-SET** (2017) | **Швабра для підлоги**<br>*(комбінується з Telescopic Handle)*<br>***в комплекті 3 змінних насадки:***<br>№1 для сухого прибирання; №2 для вологого прибирання; №3 з активного волокна | Набір<br><br>насадка №1<br>насадка №2<br>насадка №3 | | **1600**<br><br>**785**<br>**825**<br>**570** |
| **Telescopic Hadle** | **Телескопічна ручка *універсальна***<br>для валика (250мм), щіток, Pad holder, Opti-Set(2017) | 115-200см | | **1135,00** |
| **Doppelblatt-Spachtel** | **Шпатель двусторонній**<br>нержавіючий<br>*для нанесення масла* | 270 мм | | **1540,00** |
| **Profi-Spachtel** | **Шпатель професійний**<br>нержавіючий<br>*для нанесення масла* | 500 мм | | **5620** |

| НАЙМЕНУВАННЯ | ОПИС | ЦІНА, грн/шт |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **МАШИНИ** | | | | |
| **FloorXcenter** | **Машина**<br>*для нанесення масла*<br>а також для чистки, догляду та реставрації<br>підлоги, що вкрита масло-воском<br>пади в комплекті: 1хбелый, 1хмикрофибра, кабель<br>**Super pad. Білий**<br>**Super pad. Червоний**<br>**Super pad. Зелений**<br>**Пад з мікрофібри**<br>**Насадка щіточного типу** | 230V;50Hz<br>290W;1,9A<br>V=1.450/мин<br>12,5кг<br><br><br><br><br>Ø 330мм | | **30240**<br><br><br>**400**<br>**400**<br>**400**<br>**1000**<br>**2480** |
| **Terrassen-und Fussbodenreiniger** | **Машина**<br>*для догляду за підлогою та террасою*<br>для внутрішніх/ зовнішніх робіт<br>інтенсивна очистка та видалення сірого шару з<br>дерев`яних терас; глибоке очищення дер.підлоги<br><br>щітки в комплекті: 2 х абразивні<br>**Додаткова щітка** *універсальна д/внутр.робіт*<br>**Бокова щітка** *універс. д/внутрішніх робіт*<br>**Бокова щітка** *абразивна д/зовн.робіт* | 750W<br>340мм<br>24,5кг | | **197500**<br><br><br><br>**9600**<br>**9600,00**<br>**7850,00** |
| **HandXcenter** | **Машина**<br>*для нанесения масел на невеликі поверхні*<br>(столешні, меблеві поверхні, ін.)<br><br>**Білий пад** | 230V;50Hz<br>120W;1,9A<br>3100/мін<br>2,4кг<br>Ø 218мм | | **6615**<br><br>**100** |
| **СУПУТНІ ТОВАРИ** | | | | |
| **TREPPEN-pflegebox** | **Набір по догляду для сходів**<br>1.Концентрат Wisch Fix<br>2.Олія для догляду за підлогою Pflege-Ol<br>3.Серветки для догляду/ нанесення<br>4. Пад для шліфування<br>5. Рукавиці 1 пара + інструкція | 250 мл<br>200 мл<br>2шт<br>1шт<br>1 пара | | **1710,00** |
| **OBERFLÄCHEN-set** | **Набір по догляду за столешнями**<br>1.Масло-воск TOPOII 3058<br>2.Засіб д/очищення дер.меблів та столешень 8026<br>3.Тримач для пада ручний<br>4. Серветка для нанесення<br>5. Насадка для полірування, Інструкція | 0,5л<br>0,5л | | **1840,00** |
| **Gartenmöbel-pflegeset** | **Набір для догляду за садовими меблями**<br>1.Гель для видалення сірого шару Kraft-Gel<br>2.Масло-спрей для садових меблів<br>3.Шлифувальна серветка (флис)<br>4.Щітка с жорсткою щітиною, Інструкція | 0,5л<br>0,4л | | **1440,00** |
| **Harz-entferner set** | **Набір для видалення смоли**<br>1.Засіб для видалення смоли<br>2.TouchUp матовий /шовковисто-матовий<br>3.Х/б серветки<br>4.Скребок, Інструкція | | | **945,00** |
| **Pinselreiniger** | **Засіб для очищення пензлів** | 1л | Арт.8000 | **420,00** |
| **Fugenkittlösung** | **Замазка для стиків**<br>Універсальна. Для будь-яких пород деревини<br>Для ремонту стиків (<2мм), отворів від шурупів | 5,0л | | **2100,00** |
| **SPRAY-FIX** | **Засіб для регулярного догляду та очищення підлоги**<br>*с утриманням натуральних олій*<br>***наповнювач д/картриджу Spray-Mop*** | 5,0л | | **2050,00** |